



# SERRES MIRABEAU & VERSAILLES

LARGEUR 3,70 M (NOTICE D'EXTENSION DES SERRES DE LARGEUR 2,80 M)

SUR MURET OU SUR EMBASE  
HAUTEUR 40 OU 87 CM



*Créateur & Fabricant Français de serres depuis 1993*

# SOMMAIRE

|                                                                                            |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| • Recommandations .....                                                                    | 03-04 |
| • Liste des composants .....                                                               | 05    |
| • Liste des profilés .....                                                                 | 06    |
| • Emplacement des profilés - Serre Mirabeau .....                                          | 07    |
| • Emplacement des profilés - Serre Versailles .....                                        | 08    |
| • Plan de maçonnerie du muret - Serre Mirabeau .....                                       | 09    |
| • Plan de maçonnerie du muret - Serre Versailles .....                                     | 10    |
| • Assemblage des poteaux et de la faîtière arrière au sol .....                            | 11    |
| • Assemblage des poteaux et de la faîtière centrale au sol .....                           | 12    |
| • Positionnement et fixation de la tôle rejet d'eau - Serre sur muret .....                | 13    |
| • Plan de maçonnerie des plots béton - Serre Mirabeau .....                                | 14    |
| • Plan de maçonnerie des plots béton - Serre Versailles .....                              | 15    |
| • Plan de maçonnerie du pourtour et de la dalle béton - Serres Mirabeau & Versailles ..... | 16    |
| • Assemblage des poteaux et de la faîtière arrière au sol .....                            | 17    |
| • Assemblage des poteaux et de la faîtière centrale au sol .....                           | 18    |
| • Assemblage de l'embase aluminium et des poteaux avec la faîtière .....                   | 19    |
| • Fixation de l'embase aluminium au sol - Serre Mirabeau .....                             | 20    |
| • Fixation de l'embase aluminium au sol - Serre Versailles .....                           | 21    |
| • Pose du joint sur les battées de toiture .....                                           | 23    |
| • Montage des battées de parois et des battées extérieures de toiture .....                | 24    |
| • Montage des battées intérieures de toiture .....                                         | 25    |
| • Pose du vitrage de parois et de toiture .....                                            | 26    |
| • Pose du vitrage de toiture - Petits verres (verres tuiles) .....                         | 27    |

# RECOMMANDATIONS



## IMPORTANT

### **Pensez à déclarer votre serre de jardin à votre assureur.**

Merci de lire ces instructions attentivement avant de commencer le montage de la serre.

Merci de vous assurer que toutes les pièces mentionnées sur cette notice sont présentes dans le carton et de vérifier les quantités.

Merci de suivre les étapes dans l'ordre indiqué par la notice.

Ne soyez pas surpris d'apercevoir sur les profils aluminium qui n'ont pas de perçage liés au montage de petits perçages de Ø 3 mm. Il s'agit de perçages qui ont pour vocation de permettre à l'aide d'un fil acier de 3 mm l'accrochage en cabine de peinture.

## CONSEILS DE SÉCURITÉ

Veuillez porter des gants, chaussures et lunettes de protection pour le montage de la serre.

Respectez les conseils de sécurité des outils que vous utilisez pour ce montage.

En cas d'intempéries (pluie, vent, orage, ...), ne montez pas votre serre.

La serre doit être montée par deux personnes.

La serre doit être positionnée et fixée sur un sol horizontal et plan.

Pour une serre sur muret : respectez les côtes extérieures et l'équerrage du muret (voir plan de maçonnerie).

Pour une serre adossée : respectez l'équerrage et l'aplomb du mur (voir plan de maçonnerie).

Les sachets plastiques et les petits composants sont à tenir hors de portée des enfants. Éloignez les enfants de la zone de montage.

L'aluminium est un métal conducteur d'électricité, tenez les profilés aluminium éloignés de toute source électrique.

Ne stockez aucun appareil produisant de la chaleur (barbecue, chalumeau, ...) dans la serre.

Vérifiez l'absence de réseaux (eau, électricité, gaz) sous l'emplacement de montage de la serre.

Attention, ne pas monter sur le toit : risque de chute et de blessures graves.

En cas de forte chute de neige : ne pas laisser la neige s'accumuler sur le toit.

## CONSEILS D'ENTRETIEN

Pour nettoyer votre serre, utilisez de l'eau claire savonneuse. N'utilisez surtout pas d'acétone, des nettoyants abrasifs ou autres détergents spéciaux pour nettoyer les panneaux.

### **Utiliser le nettoyeur haute pression à bonne distance.**

Graissez régulièrement les charnières, les compas et les serrures avec un gel adapté.

Resserez régulièrement les tendeurs de la toiture. Dégagez le toit de la neige et des feuilles.

## SERVICE CONSEILS CLIENTS ET INFOS

Site internet : [www.sav-doviris.com](http://www.sav-doviris.com)

# RECOMMANDATIONS

## ACCESSOIRES FOURNIS



Clés mixte  
& à pipe Ø 10



Embouts visseuse  
douille Ø 10  
& cruciforme



Ventouse  
pour verres



Silicone translucide





Gants






Thermomètre

## OUTILS NÉCESSAIRES

- Niveau
- Mètre
- Maillet
- Paire de ciseaux (pour couper les joints)
- Tournevis cruciforme
- Clé Ø 8 mm (pour palmette et logo)
- Clé Ø 10 mm
- Perceuse/visseuse
- Fils à plomb
- Équerre
- Escabeau



Ø 8 mm



## MONTAGE DES PROFILS DE VOTRE SERRE

Vis inox tête marteau  
M6x12



Vis inox tête hexagonale  
M6x12



Écrou frein inox à embase  
M6




L'écrou frein inox M6 (5) et les vis inox (3) (tête marteau et tête hexagonale) sont des composants fondamentaux du montage.

**Privilégier en début de montage au maximum les vis à tête hexagonale (3).**


**Sur la notice, vous n'avez que la vis à tête marteau (3) de dessinée mais vous pouvez utiliser l'une ou l'autre quand (3) est indiqué.**

La vis à tête marteau s'insère à tout moment dans votre profil. Mais il convient de s'assurer qu'une fois vissée, la tête marteau est bien positionnée pour éviter qu'elle ne sorte pas du profil.


Il existe une fente à l'extrémité de la vis à tête marteau. Le positionnement perpendiculaire au profil de cette fente (schéma A) vous assure que la tête de la vis marteau est correctement positionnée.



empreinte horizontale




La vis à tête hexagonale (3) se glisse dans le profil et ne peut donc plus sortir du profil une fois le montage effectué.



# LISTE DES COMPOSANTS

Repère sur la notice

Le repère sur la notice permet l'identification du composant en cas d'échange entre vous et le service client.












| Détail composant                                                                                                                                                          | Référence        | Détail composant                                                                                                                                     | Référence | Détail composant                                                                                                              | Référence |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <i>Équerre fixation du poteau</i><br><br>1                                               | 787911           | <i>Vis TF M6x20</i><br><br>12                                      | 365418    | <i>Crochet S de vitrage</i><br><br>44      | 365373    |
| <i>Vis inox à tête hexagonale M6x20</i><br><br>2                                         | 789300           | <i>Palmette</i><br><br>16                                          | 363235    | <i>Clips W de vitrage</i><br><br>SAL1      | 366419    |
| <i>Vis inox à tête marteau M6x12</i><br><i>Vis inox à tête hexagonale M6x12</i><br><br>3 | 365401<br>994778 | <i>Logo LAMS</i><br><br>17                                         | 794995    | <i>Rosace</i><br><br>SAL2                  | 364224    |
| <i>Vis inox à tête marteau M6x20</i><br><br>4                                            | 608010           | <i>Vis à tête hexagonale M5x8mm</i><br><br>18                      | 364408    | <i>Équerre fonderie parois</i><br><br>SAL3 | 607857    |
| <i>Écrou frein inox à embase M6</i><br><br>5                                             | 789280           | <i>Cache écrou plastique noir M5</i><br><br>19                     | 787551    |                                                                                                                               |           |
| <i>Cache écrou plastique noir M6</i><br><br>6                                           | 365483           | <i>Vis autoforeuse à tête hexagonale 6,3 x 25,4 mm</i><br><br>26 | 365424    | <i>Équerre de cornière</i><br><br>SAL5    | 364305    |
| <i>Équerre fixation au sol</i><br><br>7                                                | 364580           | <i>Joint de toiture en T</i><br><br>30                           | 362808    | <i>Tôle de lucarne avant</i><br><br>SAL6 |           |
| <i>Cheville nylon 8x40mm</i><br><br>8                                                  | 365580           |                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                               |           |
| <i>Vis TF POZI M5x60</i><br><br>9                                                      | 365548           | <i>Vis tête bombée 4,2x16mm</i><br><br>43                        | 365426    |                                                                                                                               |           |

Uniquement pour les modèles sur muret


# LISTE DES PROFILÉS

Le repère sur la notice permet l'identification du composant en cas d'échange entre vous et le service client.


Repère sur la notice

| Détail composant                                                                                                                        | Dimensions                                                                                                          | Détail composant                                                                                                                   | Dimensions                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Détail composant                                                                                                                | Dimensions                                                                                                                                                                                                                                             | Détail composant | Dimensions |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| <i>Embase - côté façade et arrière</i><br>              | Voir notice largeur 2,80 m                                                                                          | <i>Plat de façade</i><br>                         | Voir notice largeur 2,80 m                                                                                                                                                                                                                                                                     | <i>Faîtières</i><br>                         | Serre L. 3,80 m : 3800 mm<br>Serre L. 4,55 m : 4551 mm<br>Serre L. 5,30 m : 5302 mm<br>Serre L. 6,05 m : 6053 mm                                                                                                                                       |                  |            |
| <i>Embase - côté pignon sans porte</i><br>             | <b>Largeur 2,80 m</b><br>L. 2706 mm<br><br><b>Extension 3,70 m : L. 790 mm</b>                                      | <i>Battée de façade et arrière en T</i><br>       | <b>Battée de façade :</b><br>Support H. 40 cm : L. 1120 mm<br>Support H. 87 cm : L. 650 mm<br><br><b>Battée arrière :</b><br>Support H. 40 cm : L. 2403 mm<br>Support H. 87 cm : L. 1933 mm                                                                                                    | <i>Profil de sous lucarne</i><br>            | Seulement pour support H. 40 cm<br>L. 358 mm                                                                                                                                                                                                           |                  |            |
| <i>Embase - côté pignon avec porte</i><br>             | <b>Largeur 2,80 m</b><br>Côté mur : L. 786 mm<br>Côté façade : L. 826 mm<br><br><b>Extension 3,70 m : L. 790 mm</b> | <i>Battée de pignon en T</i><br>                  | <b>Largeur 2,80 m</b><br>L. 1435 mm / L. 965 mm<br>L. 1680 mm / L. 1210 mm<br>L. 1865 mm / L. 1395 mm<br>L. 2010 mm / L. 1540 mm<br>L. 2115 mm / L. 1645 mm<br>L. 2182 mm / L. 1712 mm<br>L. 2193 mm / L. 1723 mm<br>Dessus de porte : L. 270 & 415 mm<br>Support H. 40 cm<br>Support H. 87 cm | <i>Cache de porte</i><br>                    | Support H. 40 cm :<br>L. 1600 mm<br><br>Support H. 87 cm :<br>L. 1130 mm                                                                                                                                                                               |                  |            |
| <i>Tôle rejet d'eau - côté long</i><br>                | Voir notice largeur 2,80 m                                                                                          | <i>Battée de pignon en T</i><br>                  | Support H. 40 cm<br><b>Extension largeur 3,70 m</b><br>L. 2335 mm / L. 1865 mm<br>L. 2415 mm / L. 1945 mm<br>L. 2440 mm / L. 1970 mm<br>Support H. 87 cm                                                                                                                                       | <i>Poteau + bouchon</i><br>                  | <b>Largeur 2,80 m</b><br>Sur embase : L. 2666 mm<br>Sur muret H. 40 cm : L. 2266 mm<br>Sur muret H. 87 cm : L. 1796 mm<br><br><b>Extension 3,70 m</b><br>Sur embase : L. 2910 mm<br>Sur muret H. 40 cm : L. 2510 mm<br>Sur muret H. 87 cm : L. 2040 mm |                  |            |
| <i>Tôle rejet d'eau - côté pignon sans porte</i><br>  | <b>Largeur 2,80 m</b><br>L. 2914 mm<br><br><b>Extension 3,70 m : L. 887 mm</b>                                      | <i>Battée de toiture cintrée intérieure</i><br> | <b>Largeur 2,80 m</b><br>L. 3117 mm<br><br><b>Extension 3,70 m : L. 1030 mm</b>                                                                                                                                                                                                                | <i>Porte</i><br>                           | Porte simple : l. 1,00 x H. 1,95 m<br>Porte double : 2 x l. 0,70 x H. 2,14 m                                                                                                                                                                           |                  |            |
| <i>Tôle rejet d'eau - côté pignon avec porte</i><br> | <b>Largeur 2,80 m</b><br>Côté mur : L. 882 mm<br>Côté façade : L. 932 mm<br><br><b>Extension 3,70 m : L. 887 mm</b> | <i>Cornière de toiture</i><br>                  | Serre L. 3,80 m : L. 3720 mm<br>Serre L. 4,55 m : L. 4471 mm<br>Serre L. 5,30 m : L. 5222 mm<br>Serre L. 6,05 m : L. 5973 mm                                                                                                                                                                   | <i>Lucarne de parois et de toiture</i><br> | Lucarne de parois :<br>L. 0,35 x H. 1,00 m<br><br>Lucarne de toiture :<br>L. 0,40 x H. 0,60 m                                                                                                                                                          |                  |            |
| <i>Montant d'angle (Gauche &amp; Droit)</i><br>       | Support H. 40 cm : L. 1152 mm<br>Support H. 87 cm : L. 682 mm                                                       | <i>Battée de toiture cintrée extérieure</i><br> | <b>Largeur 2,80 m</b><br>L. 3117 mm<br><br><b>Extension 3,70 m : L. 1040 mm</b>                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |            |

# EMPLACEMENT DES PROFILÉS - SERRE MIRABEAU




# EMPLACEMENT DES PROFILÉS - SERRE VERSAILLES




# PLAN DE MAÇONNERIE DU MURET - SERRE MIRABEAU

Veuillez seulement tenir compte des indications pour la porte latérale sur le plan ci-dessous si vous avez choisi cette option.


**Débord de la tôle rejet d'eau de 35mm permet la pose d'un parement < à 30mm**



Fondation : dimensions selon la nature du sol. Nous vous recommandons de vous rapprocher d'un maçon



**Attention les portes droites ou gauches supplémentaires comme sur le plan ci-dessous sont disponibles en option**




| Longueur serre | 3,80 m | 4,55 m | 5,30 m | 6,05 m |
|----------------|--------|--------|--------|--------|
| Côtes A (mm)   | 3954   | 4705   | 5456   | 6207   |
| Côtes B (mm)   | 3554   | 4305   | 5056   | 5807   |
| Côtes C (mm)   | 5512   | 6073   | 6672   | 7299   |


# PLAN DE MAÇONNERIE DU MURET - SERRE VERSAILLES

Veuillez seulement tenir compte des indications pour la porte latérale sur le plan ci-dessous si vous avez choisi cette option.


**Débord de la tôle rejet d'eau de 35mm permet la pose d'un parement < à 30mm**



Fondation : dimensions selon la nature du sol. Nous vous recommandons de vous rapprocher d'un maçon




**Attention une porte droite ou gauche supplémentaire comme sur le plan ci-dessous est disponible en option**




| Longueur serre | 3,80 m | 4,55 m | 5,30 m | 6,05 m |
|----------------|--------|--------|--------|--------|
| Côtes A (mm)   | 3954   | 4705   | 5456   | 6207   |
| Côtes B (mm)   | 3554   | 4305   | 5056   | 5807   |
| Côtes C (mm)   | 5512   | 6073   | 6672   | 7299   |

## ASSEMBLAGE DES POTEaux ET DE LA FAÎTIÈRE ARRIÈRE AU SOL




## ASSEMBLAGE DES POTEAUX ET DE LA FAÎTIÈRE CENTRALE AU SOL




# POSITIONNEMENT ET FIXATION DE LA TÔLE REJET D'EAU - SERRE SUR MURET

Veuillez aussi prendre en compte l'installation de la tôle rejet d'eau et du cadre de porte dans la notice de la serre de largeur 2,80 m.




## PLAN DE MAÇONNERIE DES PLOTS BÉTON - SERRE MIRABEAU

Veuillez seulement tenir compte des indications pour la porte latérale sur le plan ci-dessous si vous avez choisi cette option.




COUPE A-A



**Attention les portes droites ou gauches supplémentaires sont en Option**

Vue de dessus





| Longueur serre | 3,80 m | 4,55 m | 5,30 m | 6,05 m |
|----------------|--------|--------|--------|--------|
| Côtes A (mm)   | 4000   | 4751   | 5502   | 6253   |
| Côtes B (mm)   | 3400   | 4151   | 4902   | 5653   |
| Côtes C (mm)   | 5302   | 5854   | 6464   | 7093   |

## PLAN DE MAÇONNERIE DES PLOTS BÉTON - SERRE VERSAILLES

Veuillez seulement tenir compte des indications pour la porte latérale sur le plan ci-dessous si vous avez choisi cette option.


**Attention les portes droite ou gauche supplémentaires sont en Option**




| Longueur serre | 3,80 m | 4,55 m | 5,30 m | 6,05 m |
|----------------|--------|--------|--------|--------|
| Côtes A (mm)   | 4000   | 4751   | 5502   | 6253   |
| Côtes B (mm)   | 3400   | 4151   | 4902   | 5653   |
| Côtes C (mm)   | 5302   | 5854   | 6464   | 7093   |

## PLAN DE MAÇONNERIE DU POURTOUR ET DE LA DALLE BÉTON - SERRES MIRABEAU & VERSAILLES

Veuillez seulement tenir compte des indications pour la porte latérale sur le plan ci-dessous si vous avez choisi cette option.




COUPE A-A




**Attention les portes droites ou gauches supplémentaires  
comme sur le plan ci-dessous sont en Option**

Vue de dessus




| Longueur serre | 3,80 m | 4,55 m | 5,30 m | 6,05 m |
|----------------|--------|--------|--------|--------|
| Côtes A (mm)   | 4000   | 4751   | 5502   | 6253   |
| Côtes B (mm)   | 3400   | 4151   | 4902   | 5653   |
| Côtes C (mm)   | 5302   | 5854   | 6464   | 7093   |

## ASSEMBLAGE DES POTEAUX ET DE LA FAÎTIÈRE ARRIÈRE AU SOL




## ASSEMBLAGE DES POTEAUX ET DE LA FAÎTIÈRE CENTRALE AU SOL




# ASSEMBLAGE DE L'EMBASE ALUMINIUM ET DES POTEUX AVEC LES FAÎTIÈRES

Veuillez aussi prendre en compte l'installation de l'embase et du cadre de porte dans la notice de la serre de largeur 2,80 m.




# FIXATION DE L'EMBASE ALUMINIUM AU SOL - SERRE MIRABEAU


Fixation des équerres au sol  
et sur la partie basse de l'embase aluminium.




Il est important que les 2 diagonales de la serre soient égales  
pour obtenir un bon équerage.



Après la fixation des équerres, siliconez en partie basse à l'intérieur de la serre.




Si vous avez sélectionné l'option porte latérale  
(exemple sur une serre de longueur 6,05 m)




## FIXATION DE L'EMBASE ALUMINIUM AU SOL - SERRE VERSAILLES


Fixation des équerres au sol  
et sur la partie basse de l'embase aluminium.



Il est important que les 2 diagonales de la serre soient égales  
pour obtenir un bon équerage.



Après la fixation des équerres, siliconez en partie basse à l'intérieur de la serre.



Si la porte est sur le pignon gauche, inversez l'emplacement de l'équerre sur le côté opposé.




**LES ÉTAPES DE MONTAGE SUIVANTES CONCERNENT  
LES SERRES POSITIONNÉES AUSSI BIEN SUR MURET  
QUE SUR EMBASE ALUMINIUM**


## POSE DU JOINT SUR LES BATTÉES DE TOITURE

Pour simplifier le montage, nous recommandons de positionner le joint sur les battées de toiture avant leur fixation (rappel précisé sur les pages concernées). Nous vous conseillons d'immerger vos mains dans de l'eau savonneuse pour faciliter la pose. Posez le joint le long des battées puis coupez l'excès à l'aide d'une paire de ciseaux.


**Attention, le joint est seulement à positionner sur les battées de toiture et non sur celles des parois.**




## MONTAGE DES BATTÉES DE PAROIS ET DES BATTÉES EXTÉRIEURES DE TOITURE



# MONTAGE DES BATTÉES INTÉRIEURES DE TOITURE



## POSE DU VITRAGE DE PAROIS ET DE TOITURE



| Repère   | Support H. 40 cm |                 | Support H. 87 cm |                 |
|----------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|          | Format (en mm)   | Nombre de clips | Format (en mm)   | Nombre de clips |
| <b>A</b> | 482 x 358        | 4               | /                | /               |
| <b>B</b> | 1980 x 358       | 8               | 1980 x 358       | 8               |
| <b>C</b> | 1940 x 358       | 6               | 1940 x 358       | 6               |
| <b>I</b> | 1929 x 262       | 6               | 1929 x 262       | 6               |
| <b>J</b> | 1929 x 358       | 6               | 1929 x 358       | 6               |
| <b>K</b> | 985 x 300        | 4               | 985 x 300        | 4               |
| <b>L</b> | 870 x 358        | 4               | 870 x 358        | 4               |
| <b>S</b> | 482 x 262        | 2               | /                | /               |
| <b>Z</b> | 400 x 358        | 2               | 400 x 358        | 2               |

**Z**

### Verres de toiture

Voir verre Z (voir page 27)

Installation de 2 crochets S (44) pour les serres avec une base de 40 cm :



Installation des clips de fixation (SAL1), 2 possibilités :



Installation n°1






Installation n°2


## POSE DU VITRAGE DE TOITURE - PETITS VERRES (VERRES TUILES)

- 1 - Posez un verre arrondi (Z) sur l'extrémité basse de la toiture, en bout des profils.
- 2 - Posez 4 clips (SAL1) sur le premier verre de toiture (deux à droite, deux à gauche). Veillez à les centrer sur la hauteur du verre.
- 3 - Posez 2 crochets (44) sur le haut du verre (un à droite, un à gauche).
- 4 - Posez le deuxième verre, puis deux clips (SAL1), puis deux crochets (44). Répétez cette étape jusqu'en haut de la toiture.
- 5 - Posez de la même manière la deuxième rangée, la troisième rangée, ...

Crochet sur les bords  
du verre



*Exemple sur une serre Montesquieu*





*Créateur & Fabricant Français de serres depuis 1993*

DOVIRIS - 43 Avenue Georges Clémenceau 85120 LA CHÂTAIGNERAIE - FRANCE - [www.serres-lams.com](http://www.serres-lams.com)  
Visuels et illustrations non contractuels.

